

Gevelplaat	Leverancier/producent	Lijmsysteem					Voorbehandeling gevelplaat							
		Paneltack	Paneltack HM	S970 Paneltack S	Schuren	Primer Paneltack	Primer MSP	Primer Q	Cleaner 14	Cleaner I	Prep G Plus	Prep CS	ETA Cert.	
Abet MEG	Abet Laminati	●				●								2**
Alpolic	Mitsubishi Chemical Corporation		●			●								1**
Alucobest	Shanghai Huayuan New Composite Materials		●			●								1**
Alucobond	3A Composites		●			●								1**
Alucopal	Plastica		●			●								1**
Bildex	Bildex		●		●	●								1**
Buildbond	Alubuild		●			●								1**
Corian	DuPont	●							●					
Coverlam 5,6 mm met glasvezel mesh backing	Grespania		●							●				
Dekton met glasvezel mesh backing	Cosentino		●							●				
Duropal	Pfleiderer	●				●								2**
Equitone Natura	Eternit		●					●						
Equitone Pictura	Eternit		●					●						
Equitone Textura	Eternit		●					●						1**
Etalbond	Elval Colour		●			●								1**
Eternit Cedral Board	Eternit		●					●						
FibreC	Rieder		●		●			●						
Flex-Color	Hillegersbergsche Gevelproducten		●											
Geëmailleerd glas standaard			●								●			
G-EXT Exterior grade / G-EXT 2 Sided	Gentaş Laminat	●				●								2**
G-UVF 2 Sided	Gentaş Laminat	●				●								2**
Inalco keramische tegel zonder glasvezel mesh backing	Inalco		●					●						1**
ISlcompact	RET Bouwproducten	●				●								2**
Kalesinterflex FIT	Kalebodur		●							●				
Kerlite met glasvezel mesh backing	Panariagroup		●							●				
Kerlite zonder glasvezel mesh backing	Panariagroup		●					●						
Kerloc (KEIM backside)	Martens		●			●								
Kerloc (onbehandelde backside)	Martens		●					●						
Krion	Butech Building Technology S.A.	●				●								
Kristalcolor	Steinfort Glas		●								●			
Kronoplan Color	Kronospan HPL	●				●								2**
Laminam 3+ en 5+ met glasvezel mesh backing	Laminam		●							●				1**
Larson	Alucoil		●			●								1**
Max Compact Exterior	Fundermax	●				●								2**
Milin Milyt	Heering Kunststoffen	●				●								2**
Natuursteen algemeen			●					●						
Neolith met glasvezel mesh backing	Thesize		●							●				
Neolith zonder glasvezel mesh backing	Thesize		●					●						
NPI HPL	Heering Kunststoffen	●				●								2**
Petrarch	CFS (Omnis Exteriors)		●							●				
Planbond	MAAS Profile GmbH		●			●								2**
Plastica Massief NT	Plastica (Fundermax)	●				●								2**
Porcelanosa 3+, 5+ met glasvezel mesh backing	Porcelanosa		●							●				
Qbond	Q-NAP		●			●								1**

* (●) Als alternatief

** ETA Systeemcertificeringen: 1 = 22-0911 2 = 22-0675

Draagconstructie	Voorbehandeling			
	Primer SX Black	Primer Paneltack	Prep CS	Solvent 300 /Prep G Plus
Hout max. 18% vocht	●			
Aluminium		●		(●)*
RVS		●		
Rockpanel stroken			●	

De verwerkingsvoorschriften per paneelsoort vind je op de productpagina's van de lijmen.

Update 1-1-2024: Verlijming van de Equitone panelen Tectiva, Linea en Lunara in een buiten-toepassing wordt tot nader order niet meer door Bostik ondersteund. **Scan de QR-code** en kijk op de **productpagina van Paneltack HM** voor meer informatie.

© Bostik Benelux B.V. BNL0224-04



Gevelplaat	Leverancier/producent	Lijmsysteem				Voorbehandeling gevelplaat								
		Paneltack	Paneltack HM	S970 Paneltack S	Schuren	Primer Paneltack	Primer MSP	Primer Q	Cleaner 14	Cleaner I	Prep G Plus	Prep CS	ETA Cert.	
Resoplan	Resopal	●				●								2**
Reynobond	Alcoa		●			●								1**
Rockpanel	Rockpanel			●				●				● stroken		CE
Staron Solid Sheet	Cheil Industries		●			●								
Steni Colour	Steni		●		●		●							
SVK Decoboard	SVK		●			●								1**
SVK Ornimat	SVK		●			●								1**
SVK PuroPlus	SVK		●				●							1**
Swisspearl airdried standard range	Swisspearl		●				●							
Swisspearl ARSB coated panels	Swisspearl		●				●							1**
Swisspearl Patina	Swisspearl		●		●			●						
Techlam 3+ / 5+ met glasvezel mesh backing	Levantina		●									●		
Trespa Meteor	Trespa International	●				●								2**
UniKern	BuildingSuits B.V.	●				●								2**
Unipanel	Heering Kunststoffen	●				●								

* (●) Als alternatief

** ETA Systemcertificeringen: 1 = 22-0675 2 = 22-0911

Draagconstructie

Voorbehandeling

	Primer SX Black	Primer Paneltack	Prep CS	Solvent 300 / Prep G Plus
Hout max. 18% vocht	●			
Aluminium		●		(●)*
RVS		●		
Rockpanel stroken			●	

De verwerkingsvoorschriften per paneelsoort vind je op de productpagina's van de lijmen. Scan de QR-code.

